







- Afstanden fra tanken til væg eller anden konstruktion skal være mindst 5 cm
- Overjordiske plasttanke, der er godkendt til placering direkte på underlaget, skal etableres på et tæt underlag, som strækker sig mindst 10 cm uden om tanken
- Pejlestuds, sugerør og trykrør skal tilsluttes tilhørende tank i tankbrønden
- Overjordiske tanke og standere skal sikres mod påkørsel. Sikring kan eventuelt ske ved opstilling af pullerter/bøjler.

### Benzin

Ønskes der et tankanlæg med benzin, gælder der andre regler. Kontakt kommunens natur- eller miljøafdeling herom.

## 8. Projekt indsendes til natur- eller miljøafdelingen

Inden etablering af en tankplads og ændring af afløbsforhold, herunder olie- og benzinudskilleranlæg, skal der indsendes en projektbeskrivelse til kommunen om, hvordan virksomhedens påfyldningsplads og tankanlæg vil være indrettet, eksempelvis en tegning (ikke målfast) med forklarende tekst. Landbrug og ma-

skinstationer med husdyrbrug skal sende projektbeskrivelse til naturafdelingen, [natur@horsens.dk](mailto:natur@horsens.dk) og øvrige virksomheder til miljøafdelingen, [miljoe@horsens.dk](mailto:miljoe@horsens.dk). Beregninger af dimensioneringsgrundlaget for den enkelte olieudskiller, sandfang og tøretagningsbrønd skal medsendes. Der skal normalt gives en tilslutningstilladelse, inden projektet må igangsættes.

Spørgsmål kan rettes til natur- eller miljøafdelingen på

Telefon: 76 29 29 29

Horsens Kommune  
Rådhusstorvet 4  
8700 Horsens

Telefon: 76 29 29 29

[www.horsenskommune.dk](http://www.horsenskommune.dk)

**HORSENS** KOMMUNE  
TEKNIK OG MILJØ